

**DATA-SHEET**

SPECIFICATION & DATA SHEET 物质规格数据表		Chemical Analysis: 化学分析	
Product Code: 产品编码	MSHQD-SP196-06ST	Chemical Name: 化学名称	
Trade Name: 商品名称	粘合剂 Meyor 59PT Adhesive Meyor 59PT	CAS No.: CAS 编号:	

Product Information: 产品资料

**\*\*\*Specification 规格**

Appearance (visual inspection): 外观(目测)	Pale yellow liquid 淡黄色液体	Viscosity 4mm ford-cup 黏度	9-10s
Composition 成份	Silica and fillers dispersed in MIBK and tetrabutylammonium hydroxide 二氧化硅和填料分散在甲基异丁基酮和 四丁基氢氧化铵里	Gravity 比重	0.87g/cm <sup>3</sup>
Flashpoint 闪点	17℃	Solid content 固体含量	26-30% by weight

**\*\*\*Typical Properties 主要特性**

It is a peroxide cure rubber adhesive and one-coat bonding agent formulated for bonding of silicone rubber to a wide range of metals, plastics and textiles.. It can provide excellent protection against water, corrosion and hydrolytic effects.	一种过氧硫化橡胶粘合剂, 用于硅胶和各种金属、塑料和纺织品单层粘结。具有优越的防水, 防腐蚀和防水解功能。
--	---

**\*\*\*Recommended Applications 应用推荐**

It can be used when powerful binding is required on surface between rubber and metal as anti-vibration product for automotive and other industries. It is used in insulator, silicone kitchen products, etc.	在汽车或其他工业中, 防震产品中橡胶和金属表面需要强力结合时用到, 可用于绝缘体, 硅胶厨房用品等。
--	--

**\*\*\*Handling and Storage recommendations 推荐操作和储存条件**

It should be stored in the dry and cooling place with good ventilation and should avoid hot and sunshine.	应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。包装好的产品应避免阳光直射。
---	----------------------------------

**\*\*\*Package 包装**

Bag: 10kg(17kg,175kg)/drum 包装: 10kg(17kg,175kg)/drum	Pallet: 360-700kg/pallet 托盘: 360-700kg/pallet
---	--